





FLEX Set smerigliatrici angolari L2100 + L810 in valigetta 125mm + 230mm 453978 453.978

FLEX 453.978

FLEX Set smerigliatrici angolari L2100 + L810 in valigetta 125mm / 230mm 438.391

Descrizione del prodotto

FLEX
Das Original



FLEX Set smerigliatrici angolari L2100 + L810 in valigetta 125mm / 230mm 438.391

Smerigliatrice angolare da 2100 watt, 230 mm

- Motore e scatola ingranaggi robusti. L'ingranaggio in acciaio stabile e robusto e il cuscinetto del mandrino protetto da un cappuccio in metallo aumentano l'affidabilità e la durata
- Corpo motore molto sottile e facile da impugnare per una guida e una manovrabilità ottimali. Smorzamento delle vibrazioni aggiuntivo attraverso l'anello di smorzamento delle vibrazioni tra l'alloggiamento del motore e l'impugnatura posteriore
- Impugnatura SoftVib per vibrazioni ridotte, può essere montata in tre posizioni
- Impugnatura posteriore con inserto morbido per una presa sicura
- Interruttore con blocco e blocco dell'accensione
- Blocco al riavvio dopo un'interruzione di corrente
- Soft start: per un avviamento sicuro senza sovraccaricare la rete elettrica
- Blocco mandrino
- Copertura protettiva regolabile senza attrezzi
- Cappuccio protettivo separatore, accessori opzionali

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Attributi tecnici | |
| Max. Ø mola | 230 mm |
| Minimo | 6500 giri al minuto |
| Consumo di energia | 2100 watt |
| Potenza in uscita | 1250 watt |
| Contenitore degli attrezzi | M 14 |
| Pinza Ø | 64 mm |
| Lunghezza del cavo | 4,0 m |
| Peso | 4,9 kg |

Smerigliatrice angolare da 800 watt, 125 mm L 810

- Motore: altamente resiliente con alta efficienza per una forte potenza di uscita
- Maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria del carbonio modificata
- Blocco al riavvio dopo un'interruzione di corrente
- Elaborata tenuta alla polvere del motore e del cambio
- Estremamente leggero e maneggevole
- Design compatto, sottile ed ergonomico
- Copertura protettiva regolabile senza attrezzi
- Interruttore a scorrimento bloccabile
- Blocco mandrino
- maniglia aggiuntiva

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Attributi tecnici | |
| Max. Ø mola | 125 mm |
| Minimo | 11500 rpm |
| Consumo di energia | 800 watt |
| Potenza in uscita | 450 watt |
| Contenitore degli attrezzi | M 14 |
| Lunghezza del cavo | 4,0 m |
| Peso | 2,0 kg |

- Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm L 2100
- Smerigliatrice angolare da 800 watt, 125 mm L 801
- Custodia combinata

FLEX
Das Original



Jetzt **NEU**
Die neuen
Sauger

Bei uns erhältlich!